



SCHIEDEL

PROIZVAJALEC: **Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, SI-3312 Prebold**

DIMNIŠKI SISTEM: **MULTI**

CERTIFIKACIJSKI ORGAN: BAU CERT, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding

LETO PRVE IZDAJE: 2008

ŠT. CERTIFIKATA: 0989-CPD-0777

ŠT. STANDARDA: **EN 13063-3:2007**

Sistemski dimnik s keramično tuljavo, primeren za vlažne pogoje

T 200 N1 W 3 O00

Temperaturni razred (v °C) _____
Tlačni razred _____
Odpornost na kondenzat (W:wet, D:dry) _____
Korozijska odpornost _____
Odpornost na požar saj (G:da, O:ne) _____
Odmik od gorljivih materialov (v mm) _____

Toplotna upornost: R65
Odpornost na toplotni šok: Da
Tlačna trdnost dimne cevi: 10 N/mm²
Največja dovoljena višina dimne cevi: 35 m
Tlačna trdnost dimniških plaščev: 3 N/mm²
Tlačna trdnost veziva dimniških plaščev: 7,8 N/mm²
Srednja hrapavost dimne tuljave: r = 0,0015 m
Trajnost plinotesnosti: Da
Razred požarne odpornosti: F90
Odpornost na zmrzovanje/tajanje: NPD