



SCHIEDEL

PROIZVAJALEC	Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, SI-3312 Prebold
DIMNIŠKI SISTEM	QUADRO
CERTIFIKACIJSKI ORGAN	BAU CERT, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding
LETO PRVE IZDAJE:	2007
ŠT. CERTIFIKATA	0989-CPD-0591

ŠT. STANDARDA: **EN 13063-2:2005**

Sistemski dimnik s keramično tuljavo, primeren za vlažne pogoje

T 200 N1 W 3 O00

Temperaturni razred (v °C)	_____
Tlačni razred	_____
Odpornost na kondenzat (W:wet, D:dry)	_____
Korozijska odpornost	_____
Odpornost na požar saj (G:da, O:ne)	_____
Odmik od gorljivih materialov (v mm)	_____

Toplotna upornost:	R65
Odpornost na toplotni šok:	Da
Tlačna trdnost dimne cevi:	10 N/mm ²
Največja dovoljena višina dimne cevi:	35 m
Tlačna trdnost veziva dimne cevi:	M 7,8
Tlačna trdnost dimniških plaščev:	3 N/mm ²
Tlačna trdnost veziva dimniških plaščev:	7,8 N/mm ²
Srednja hrapavost dimne tuljave:	r = 0,0015 m
Trajnost plinotesnosti:	Da
Razred požarne odpornosti:	F90
Odpornost na zmrzovanje/tajanje:	NPD